



DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - BX24

Descripción	Bandeja óptica para uso en sistemas de empalme entre cables de entrada y pigtails reflejados en el panel frontal de acopladores. Se compone de tres componentes principales, ya incluido en el producto: • BANDEJA - módulo que soporta la instalación de los otros componentes garantizando protección a los empalmes, exceso de fibras, acopladores y conectores ópticos; • ORDENAL - responsable por acomodar y proteger los empalmes ópticos (hasta 48 empalmes); • ANCLAJE - conjunto compuesto de accesorios de fijación de los cables ópticos en la entrada de la bandeja, con el función del anclaje del cables.
Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Altura (mm)	44,45 mm (1U)
Ancho (mm)	484 mm
Profundidad (mm)	280mm (230mm detrás del rack)
Color	Negro
Tipo de Cable	Cables Ópticos con construcción tipo "tight-buffer" o "loose". Entradas para cables: • 2 (cables de hasta 15mm de diámetro) o 4 (cables hasta 7.5mm de diámetro) en el lado trasero; • 2 (cables de hasta 15mm de diámetro) o 4 (cables hasta 7.5mm de diámetro) en el lado lateral.
Tipo de la Fibra	SM, MM
Tipo de Conector	LC Duplex, SC
Tipo de Pulido	• UPC (Ultra Physical Contact) • APC (Angled Physical Contact)
Material del Cuerpo del Producto	Plástico ABS+PC (Policarbonato/Acrilonitrilo – Butadieno - Estireno) UL 94 V-0

Cantidad de Posiciones	24 posiciones de acopladores: • 24 hilos utilizando SC simplex; • 48 hilos utilizando LC duplex.
Accesorios Incluidos	Módulo Básico: • 01 protector de fibras de la bandeja; • 24 protectores de empalme; • 01 tarjeta de identificación; • 02 elementos de fijación para el elemento de cable; • 04 tornillos M5x16mm; • 02 tornillos M4x20mm; • 02 tuercas M4; • 06 abrazaderas plásticas 100mm.
Accesorios Complementarios	Extensión Óptica Conectorizada 02F • 02 adaptadores ópticos simplex ou 01 adaptador óptico duplex; • 02 extensiones ópticas. *Es recomendado la utilización de extensiones 0.9mm *Articulos vendidos por separado o adquiridos montados de fábrica
Garantía	12 meses
Compatibilidad	1. Racks o bastidores con 19"; 2. Cordones de 2mm;

[Codificación](#)